


DESCRIPCIÓN

Perfil en acero galvanizado en forma de U de 26 mm de ancho y longitud acorde a la distancia de separación entre perfiles. Se trata de un perfil en forma de U que se utiliza para la fijación de la distancia entre perfiles que forma la estructura del falso techo durante su instalación. Dispone de unas ranuras donde se alojan las cabezas de los perfiles en T (T15, T24, T35, T-Decor15, T-Decor24 y Perfil Murano) separadas una distancia igual a la distancia que se quiere fijar.



MATERIAL

Perfiles conformados por plegado de chapa de acero galvanizado S250 GD + Z de 0,70±0,05 mm de espesor según establece norma UNE-EN 10143 con certificado de calidad del proveedor.

PROPIEDADES

Reacción al Fuego

Clase A1 (Sin contribución al Fuego, antes M0), según Real Decreto RD 842/2013 de fecha 23/11/2013 en su Anexo I, punto 1.2 que establece dicha clasificación a los productos de la construcción fabricados en acero (no en forma finamente dividida) sin necesidad de ensayo.

SUMINISTRO

Perfil perimetral	Unidades x Paquete	Peso x Paquete
0,60m	20	4Kg
1.20m	20	8 Kg
0.30m	20	2 Kg

Los palets tienen una base de 14 paquetes (distanciador 1.20 m) ó 28 paquetes (distanciador 0.60 m).

VERSIÓN ACTUALIZADA



Para acceder a la versión más reciente del documento escanee este QR.

Versión 0
14 de Febrero de 2025

THU Ceiling Solutions se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero THU Ceiling Solutions no se hace responsable de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y THU Ceiling Solutions no acepta ninguna responsabilidad al respecto.