
CORNIÈRE 30 X 30 AENOR

Profilé en métal EN 14195

DESCRIPTION

Profilé en acier galvanisé, référence L30300, en forme de L de 30 mm de largeur et 3,0 mètres de longueur pour la construction de faux plafonds (profilés périmétraux). Il dispose à ses extrémités d'un pliage à 180º anti-coupure qui lui confère une plus grande rigidité, améliorant ainsi ses performances mécaniques. Utilisé pour la construction d'étagères ou de profilés périmétraux dans les plafonds continus, tous en plaques de plâtre.

DESCRIPTION	L30 x 30 AENOR
Aile A	30,00+-1,00
Aile B	30,00+-1,00
Épaisseur nominale	0,55+-0,05
Revêtement	Z-140



MATÉRIAU

Profilés formés par pliage de tôle d'acier galvanisé S220GD + Z140 ou de caractéristiques similaires et d'une épaisseur de 0,55±0,05 mm selon la norme UNE-EN 10143 avec certificat de qualité du fournisseur.

ACCESSOIRES (Construction de plafonds en plaques de plâtre)

1) Plaques de plâtre

Il existe sur le marché une grande variété de plaques de plâtre présentant d'excellentes propriétés isolantes tant thermiques qu'acoustiques, un bon comportement face au feu, ainsi qu'une grande facilité de montage et de maniabilité.

2) Profilés TC

Profilé en acier galvanisé en forme de C de 45, 47 et 60 mm de largeur et 3,0 et 4,5 mètres de longueur pour la construction de faux plafonds. Il présente un moulage dans sa partie inférieure pour faciliter le vissage des plaques. Il dispose à ses extrémités d'un pliage à 180º anti-coupure qui lui confère une plus grande rigidité, améliorant ainsi ses performances mécaniques.

3) Porteur TC-47 et TC-60. Pièces de suspente

Le système est maintenu à l'aide de porteurs en acier galvanisé de 4 mètres de long dont les rebords accueillent les profilés TC ou bien il est possible d'utiliser des pièces de suspente. Le système est maintenu par des tiges filetées M6.

4) Couverture en fibre minérale

Pour une isolation acoustique satisfaisante, des couvertures en fibre minérale sont disposées sur les plaques de plâtre, d'une épaisseur et d'une densité adaptées aux besoins.

PROPRIÉTÉS

Réaction au feu (UNE-EN 13501-1:2019)

Classe A1 (sans contribution au feu, anciennement M0), conformément au Décret royal 842/2013 du 23/11/2013, annexe I, point 1.2, qui établit cette classification pour les produits de construction fabriqués en acier (non sous forme finement divisée) sans nécessiter d'essai.

Masía de monte Alcedo, parcela 4.3
P.I. Masía Baló, 46394 Ribarroja del Turia, Valence
Téléphone. +(34) 96 134 05 44
Fax : +(34) 96 166 78 21
info@thu.es
www.thu.es

Absorption et isolation acoustique

Les pièces comportant des plafonds constitués de plaques de plâtre sont insonorisées par des fibres de laine minérale d'une épaisseur et d'une densité adaptées. Pour une isolation acoustique optimale, il est conseillé de consulter les informations techniques (comportement thermique et acoustique) fournies par le fabricant des plaques de plâtre installées avec ces profilés.

FOURNITURE

DESCRIPTION	LONGUEUR	ml PALETTE	kg PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (*) base x hauteur
Cornière 30 x 30	3,0 m	2 160 m	580 kg	1 150 x 240 mm

*Cheville et plaque (90 mm) incluses

VERSION MISE À JOUR

Pour accéder à la dernière version du document, veuillez scanner ce code QR.

Version 01
30 décembre 2024

THU Ceiling Solutions se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis. Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais THU Ceiling Solutions décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou en cas d'informations pouvant induire en erreur. Les suggestions relatives à l'utilisation finale ou à l'application des produits ou des méthodes de travail sont données à titre informatif uniquement et THU Ceiling Solutions n'accepte aucune responsabilité à cet égard.

Masía de monte Alcedo, parcela 4.3
P.I. Masía Baló, 46394 Ribarroja del Turia, Valence

Téléphone. +(34) 96 134 05 44
Fax : +(34) 96 166 78 21

info@thu.es
www.thu.es