
OMEGA 17x30x20x0,8

Perfilería para falso techo

DESCRIPCIÓN

Perfil en acero galvanizado en forma de Ω-Omega de 30 mm de altura y longitud de 3 metros para la construcción de falsos techos. Código de producto 004203

A=17mm
B=30mm
C=20mm



MATERIAL

Perfil conformado por plegado de chapa de acero galvanizado DX51D + Z140 y de 0,80 mm de espesor según norma EN 10142 con certificado de calidad del proveedor.

COMPLEMENTOS (Construcción de Falsos Techos)

1)Paneles de viruta de madera

Generalmente este tipo de perfil se utiliza para la construcción de falsos techos con paneles de fibra de madera. Estos paneles están compuestos por viruta fina de madera (abeto) aglomerado con cemento gris o blanco. Este material natural y ecológico se caracteriza por un excelente aislamiento acústico y térmico por su estructura interna.

Reacción al Fuego

Clase A1 (Sin contribución al fuego), según UNE EN 14195:2005 que establece dicha clasificación a los productos de la construcción fabricados en acero sin necesidad de ensayo

SUMINISTRO

LONGITUD	METROS LINEALES x PALET	KILOS x PALET
3,0 mts	300	200

VERSIÓN ACTUALIZADA

Para acceder a la versión más reciente del documento escanee este QR.

Version 0
28 de octubre de 2026

THU Ceiling Solutions se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero THU Ceiling Solutions no se hace responsable de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y THU Ceiling Solutions no acepta ninguna responsabilidad al respecto.